

WARUM VLIESBESCHICHTUNG?

Die im Vlies aufgenommene **Feuchtigkeit wird langsamer an die Umgebung abgegeben** und **verringert somit die Tropfenbildung bei Metaldächern** („Antikondensatschicht“).

Vliesbeschichtete Stahlblechprofile sind sinnvolle Ausstattung bei allen nichtisolierten Dächern wie z.B. Carport- oder Garagendach, Hallendächern, Schleppdächern und allen Dächern, welche über keine Wärmedämmung verfügen. Zu beachten ist, dass die Neigung der Dachplatten mind. 10° beträgt, damit die Vliesbeschichtung optimal arbeiten kann.

Die Vliesbeschichtung wird während der Produktion auf der Unterseite des Stahlblechs aufgebracht.



Angenehmer Nebeneffekt auf Stahlblechprofilen: **Geräuschdämmung** (Entdröhneffekt). Das Vlies trocknet bei Luftbewegung schnell wieder aus (Be- u. Entlüftung beachten!).

Montage:

Bei Montage darauf achten, dass die Beschichtung beim Verlegen nicht über die Dachlatten gezogen werden darf und das Vlies bei der Montage nicht verschmutzt wird.

Die Beschichtung darf nicht mit anderen saugenden Bauteilen in Berührung kommen - Empfehlung: Dachlatten (Holz) mit einem Streifen Teerpappe als Trennlage abdecken.

Die kapillare Wirkung (=Saugwirkung) beachten:

Querüberlappungen sowie der Traufbereich sind mit Vlieslack ca. 5 cm breit zu lackieren, Verbrauch ca. 90g/m bei 900g/m² Vlies. Stahlblechprofile (Dachplatten) erst nach Austrocknen des Vlieslacks verarbeiten.

VORTEILE Stahlblechprofile:

- elegante Formgebung: Trapezprofil, Wellenprofil oder Dachpfannenprofil
- starke Optik der Blechplatten in vielen verschiedenen Farbbeschichtungen
- stabiles Stahlblech rostfrei d. Vollverzinkung, zus. Schutz durch Poly.-Beschichtung
- Stahlblechprofile einsetzbar ab 7 Grad Dachneigung
- problemlose und schnelle Montage der Dachplatten
- Stahlblech 0.5 mm: geringes Gewicht (nur 5 Kilo / m²)
- alles Zubehör wie Kanteile, Firstbleche, auch nach [Kundenskizze](#) gefertigt
- unempfindlich gegen Algen und Moos
- schnelle u. einfache Verlegung großer Dachflächen - lange Lebensdauer

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an! ☎ **03303.509 6535** oder schreiben Sie eine Email an uns:

info@dachplattenprofi.de